



NBF2-LE:1

仕 様	
能力	7290枚/h:φ180mm (2.25m/min)
コンベヤスピード	1.5-2.25-3.0m/min
洗浄槽温度制御	温度センサー及ヒ電磁閉閉器 (空焚き防止装置付)
槽給湯方式	自動給湯式
温度表示方式	デジタル式

パ ー ツ リ ス ト		
品 名	摘 要	
1	本体	SUS304 t1.5
2	架台	SUS304 t2.0
3	コンベヤ駆動装置	3相 200V 0.2kW
4	安全装置	リミットスイッチによる自動停止
5	コンベヤ	ダブルアンダースタンピングフライトコンベヤ
6	ポンプ能力	3相 200V 2.2kW×2
7	リターンポンプ能力	3相 200V 0.25kW
8	洗浄ノズル	PP
9	仕上ノズル	SUS304
10	点検扉	SUS304 t1.0
11	洗浄槽排水	ボールバルブ
12	出口排水	ボールバルブ
13	カーテン	ポリエステルターボリン
14	槽加熱ヒーター	3相 200V 13.5kW×2

関 連 設 備 要 領		
品 名	摘 要	
A	槽給湯	20A バルブ止メ 80L×2
B	仕上給湯	20A バルブ止メ 420L/h
C	入口排水	40A ソケット止メ
D	洗浄槽排水	50A×2 チーズ止メ
E	出口排水	25A バルブ止メ
F	総電気容量	3相 200V 31.85kW

<<特記事項>>

※ 電気ブースターなし

※ 本製品の仕様、性能は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

品名		型式		図番	
コンベヤタイプ食器洗浄機		NBF2-LE-05		---	
寸法		1/30	台数	--	備考
					L→R